



Conversor RS-232 para RS-485 não Isolado

Modelo	TXB026
Drivers	ZT232, ZT485
Portas	RS-232 DB9F RS-485 Bloco Terminal
LEDs	Alimentação, TX, RX
Baud rate	300 ~ 115200bps
Distância RS-485	1200m
Dimensões	94 x 86 x 25mm
Alimentação*	Duas entradas 9 ~ 12Vdc
Isolação	Não Isolado
Consumo Típico	0.15W
Ambiente	Temperatura Operação: -10 ~ +60°C
	Umidade Relativa: 10 ~ 90%(não condensado)
	Temperatura Armazenamento: -40 ~ 85°C
	UR Armazenamento: 5 ~ 90%(não condensado)

* alimentação redundante com compartilhamento do pino negativo

Itens inclusos

- Conversor RS-232 para RS-485
- Fonte de alimentação parede:
 - Entrada 100~240Vac
 - Saída 9Vdc 1A
- Cabo direto DB9 Fêmea, DB9 Macho



DB9 Fêmea	Pinos	RS-232
	1	X
	2	TXD
	3	RXD
	4	X
	5	GND
	6	X
	7	X
	8	X
	9	X

4P	Pinos	RS-485
	1	5Vdc 500mA
	2	GND
	3	B
	4	A