



TXE025-IP101GRI CONVERSOR ETHERNET 10/100/BASE-T(X) PARA FIBRA ÓTICA 100BASE-FX, MONOMODO, CONECTOR SC, 20km

Modelo	TXE025-IP101GRI (uso aos pares)
Padrão	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.az
Interface	1x Fibra ótica SC, 100Mbps 1x RJ45, 10/100Mbps
LED	Alimentação, Fx Link/Act, TP Link/Act
Distância Transmissão	20 km
Tipo Fibra Ótica	Monomodo
Comprimento de Onda	Transmissão: 1310nm / Recepção: 1550nm
Dimensões	118 x 80 x 30 mm
Peso	480 g
Ambiente	Temperatura operação: -40 ~ +85°C Umidade operação/armazenagem: 10 ~ 90%
Alimentação Redundante	2x 5 ~ 58Vdc
Potência Máxima	1.5w
Instalação	Trilho DIN

TXE025-IP101GRI-T1310: CONVERSOR ETHERNET 1 10/100BASE-T(X) PARA 1 10/100M BASE-FX, MONOMODO, TX 1310nm RX 1550nm, CONECTOR SC, 1 FIBRA, 20km

TXE025-IP101GRI-T1550: CONVERSOR ETHERNET 1 10/100BASE-T(X) PARA 1 10/100M BASE-FX, MONOMODO, TX 1550nm RX 1310nm, CONECTOR SC, 1 FIBRA, 20km